

		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Hersteller		tecalor
Spezifischer Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen mit Handsteuerung		-
Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen mit Handsteuerung		-
Spezifischer Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen mit Handsteuerung		-
Energieeffizienzklasse bei kälteren Klimaverhältnissen mit Handsteuerung (A+ -> G)		-
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen mit Handsteuerung (A+ -> G)		-
Energieeffizienzklasse bei wärmeren Klimaverhältnissen mit Handsteuerung (A+ -> G)		-
Typ Lüftungsgerät		WLA, Zwei Richtungen
Antriebsart		Mehrstufig
Wärmerückgewinnungsart		Regenerativ
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung	%	91
Luftvolumenstrom max.	m3/h	65
Leistungsaufnahme max.	Watt	58
Schallleistungspegel Lwa	dB(A)	52
Bezugs-Luftvolumenstrom	m3/s	0
Bezugs-Druckdifferenz	Pa	0
Spezifische Eingangsleistung	Wm3h	0.4
Steuerungsfaktor Handsteuerung		-
Leckluftquote intern		-
Leckluftquote extern	%	4
Mischquote		-
Druckschwankungsempfindlichkeit	%	26 / 26
Luftdichtheit zwischen innen und außen	m3/h	1.8
Jährlicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen mit Handsteuerung		-
Jährlicher Stromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen mit Handsteuerung		-
Jährlicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen mit Handsteuerung		-
Jährliche Einsparung Heizung bei kälteren Klimaverhältnissen mit Handsteuerung		-
Jährliche Einsparung Heizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen mit Handsteuerung		-
Jährliche Einsparung Heizung bei wärmeren Klimaverhältnissen mit Handsteuerung		-