

**Tuotetietolehtinen: Muiden kuin asuintilojen ilmanvaihtolaitteet, jotka täyttävät komission asetuksen (EU) N:o 1253/2014 vaatimukset**

|                                                                                                                        |          | LTM dezent 800 eco KZA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                        |          | 190695                 |
| Valmistaja                                                                                                             |          | tecalor                |
| Ilmanvaihtolaitteen tyyppi                                                                                             |          | NWLA, Zwei Richtungen  |
| Koneiston tyyppi                                                                                                       |          | Drehzahlgeregelt       |
| Lämmön talteenottotapa                                                                                                 |          | anderes                |
| Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana                                                                   | %        | 83,7                   |
| Ilmamäärä NWLA                                                                                                         | m³/s     | 0,156                  |
| Todellinen sähkötuloteho                                                                                               | kW       | 0,331                  |
| SVLint                                                                                                                 | W/(m³/s) | 842                    |
| Virtausnopeus suunnitellulla ilmamäärällä                                                                              | m/s      | 0,86                   |
| Nimellisulkopaine (Δps,ext)                                                                                            | Pa       | 50                     |
| Ilmavaihdon rakenneosien sisäinen paineenlasku (Δps,int)                                                               | Pa       | 205                    |
| Asetuksen (EU) N:o 327/2011 mukainen käytettyjen puhaltimien staattinen hyötysuhde                                     | %        | 40,70                  |
| Kaksisuuntaisten ilmanvaihtolaitteiden sisäinen maksimi-ilmavuotomäärä                                                 | %        | 7,1                    |
| Ulkoinen ilman enimmäisvuotomäärä kotelo ilmanvaihtolaitteisto                                                         | %        | 4                      |
| Energiaominaisuudet, ennen kaikkea energialuokittelu, suodatin (tieto lasketun vuosittaisen energiankulutuksen kautta) | kWh      | 62,8                   |
| Suodatinvaihtonäyttö                                                                                                   |          | x                      |
| Kotelon äänitehotaso LWA rakennuksissa käytettäväksi merkityn NWLA:n yhteydessä                                        | dB       | 40                     |