

Termékadatlap: Nem lakótéri szellőztetőberendezés a következő (EU) rendeletek szerint: 1253/2014

		LTM dezent 300 eco GIT
		190675
Gyártó		tecalor
Szellőzőberendezés típusa		NWLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		anderes
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	83,0
NWLA névleges levegő-térfogatárama	m³/s	0,058
Tényleges elektromos bemeneti teljesítmény	kW	0,151
SVLint	W/(m³/s)	1217
Beáramlási sebesség méretezési levegő-térfogatáram esetén	m/s	0,72
Névleges külső nyomás (Δps,ext)	Pa	50
Szellőzőalkatrészek belső nyomásesése (Δps,int)	Pa	85
Az (EU) 327/2011 rendelet szerint használatos ventilátorok statikus hatásfoka	%	33,85
Kétirányú szellőztetőberendezések maximális belső szivárgási aránya	%	1,8
Szellőztetőberendezések készülékházának maximális külső szivárgási aránya	%	1,2
Szűrők energiahatékonysága, főként energiaosztálya (a gyártó által megadott információ a számított éves energiafogyasztásról)	kWh	12,5
Szűrőcserekijelzés		x
Készülékház hangteljesítményszintje (LWA) az épületeken belüli használatra jelölt NWLA esetében	dB	39