

Productgegevensblad: Ventilatie-installatie niet voor woonruimten volgens verordening (EU) nr. 1253/2014

		LTM dezent 800 eco KEL KZA
		190702
Fabrikant		tecalor
Type ventilatietoestel		NWLA, Zwei Richtungen
Type aandrijving		Drehzahl geregelt
Type warmteterugwinning		anderes
Thermisch rendement van de warmteterugwinning	%	83,7
Nominale luchtvolume­stroom van de NWLA	m³/s	0,156
Effectief elektrisch ingangsvermogen	kW	0,331
SVLint	W/(m³/s)	842
Aan­stroomsnelheid bij ontwerplucht­volume­stroom	m/s	0,86
Nominale buitendruk ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Inwendige drukdaling van ventilatie­componen­ten ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	205
Statisch rendement conform verordening (EU) nr. 327/2011 van gebruikte ventilatoren	%	40,70
Interne maximale lek­lucht­factor van twee­richtings­ventilatie­systemen	%	7,1
Uitwendige maximale lek­lucht­factor behuizing ventilatie­stelsel	%	4
Energetische eigenschappen, bij voorkeur energie­classificatie van de filters (informatie over het berekende jaarlijkse energie­verbruik)	kWh	62,8
Weergave filter­ver­vanging		x
Behuizing-geluidsniveau LWA bij voor gebruik in gebouwen gemarkeerde NWLA	dB	40