

Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg ikke-beboelsesrom iht. EU-forordning nr. 1253/2014

		LTM dezent 800 topline KE KZA
		190710
Produsent		tecalor
Type ventilasjonsenhet		NWLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahl geregelt
Varmegjenvinningstype		anderes
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	83,7
Nominell-luftvolumstrøm til NWLA	m ³ /s	0,150
Faktisk elektrisk inngangseffekt	kW	0,335
SVLint	W/(m ³ /s)	942
Innstrømningshastighet ved design-luftvolumstrøm	m/s	0,86
Nominelt utvendig trykk ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Innvendig trykkfall for ventileringskomponenter ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	225
Statisk virkningsgrad i henhold til forordning (EU) nr. 327/2011 for benyttede vifter	%	40,95
Innvendig høyeste lekkasjeluftkvote fra to retningers-ventileringsanlegg	%	9,23
Ytre maksimale lekkasjeluftrate hus ventilasjonsanlegg	%	5,2
Energetiske egenskaper, fortrinnsvis energiklassifisering, av filtrene (opplysning om beregnet årlig energiforbruk)	kWh	60,2
Filterutskiftningsindikator		x
Hus-lydeffektnivå LWA ved NWLA som er merket for bruk i bygninger	dB	40