

Karta danych produktu: System wentylacyjny przeznaczony do budynków niemieszkalnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1253/2014

		LTM dezent 800 eco GIT
		190691
Producent		tecalor
Typ urządzenia wentylacyjnego		NWLA, Zwei Richtungen
Rodzaj napędu		Drehzahl geregelt
Rodzaj odzysku ciepła		anderes
Stopień zmian temperatury odzysku ciepła	%	83,7
Znamionowe natężenie przepływu powietrza NWLA	m³/s	0,156
Rzeczywista elektryczna moc wejściowa	kW	0,331
SVLint	W/(m³/s)	842
Prędkość dopływu przy znamionowym natężeniu przepływu powietrza	m/s	0,86
Znamionowe ciśnienie zewnętrzne ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Wewnętrzny spadek ciśnienia w elementach układu wentylacji ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	205
Statyczny współczynnik sprawności wentylatorów stosowanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 327/2011	%	40,70
Wewnętrzny maksymalny wskaźnik wycieku powietrza dwukierunkowych układów wentylacji	%	7,1
Zewnętrzny maksymalny wskaźnik wycieku powietrza obudowy układu wentylacji	%	4
Właściwości energetyczne, preferowana klasyfikacja energetyczna, filtr (dane dot. obliczonego rocznego zużycia energii)	kWh	62,8
Wskaźnik wymiany filtra		x
Poziom mocy akustycznej obudowy LWA przy stosowaniu w budynkach z oznaczonym NWLA	dB	40